

## Datenblatt Digitaldruck **Vliestapete**

Damit wir Ihre Daten schnellstmöglich in unserem Workflow umsetzen können, bitten wir Sie folgende Hinweise bei der Erstellung Ihrer Druckdaten zu berücksichtigen:

### **Dateibeschaffenheit**

Grundsätzlich bitten wir um die Anlieferung von druckoptimierten PDF/X4 Dateien oder Tiff Dateien. Nach Rücksprache können Sie uns offene Daten anliefern. Stellen Sie bitte hierbei sicher, dass alle benötigten Schriften und Bilder mitgeschickt werden. Allerdings bitten wir Sie in diesem Fall **unbedingt um Rücksprache** um anfallende Mehrkosten zu vermeiden. Wir arbeiten mit der aktuellen Version der CS-Reihe von Adobe®. Andere Programme nur auf Anfrage.

- Maßstab 1:1 (max. 5,0 m) sonst 1:10
- Bitte die Beschnittzugaben unter den "Maschinen Merkmalen" beachten
- Keine Schnitt- bzw. Passmarken noch andere Druckinformationen anlegen
- Schriften müssen eingebettet sein
- Daten grundsätzlich in CMYK anlegen (Ausgabebedingungen hierbei ISO Coated V2 von der ECI)  
S/W-Bilder immer als Graustufenbilder einsetzen (8bit)
- Bei der PDF die Komprimierungseinstellung JPEG mit max. Qualität verwenden
- Bei Tiff-Dateien die LZW-komprimierung verwenden (verlustfrei)
- Verwenden Sie kurze, aussagekräftige Dateinamen, z.B. Name\_Breite x Höhe in mm.PDF
- Das Produktionsformat muss im Dateinamen enthalten sein
- Ihre Überdrucken-Einstellungen werden von uns unverändert übernommen. Sollte sich aufgrund einer falschen Voreinstellung das Druckergebnis als fehlerhaft erweisen, können wir in diesem Fall leider keine Haftung übernehmen.

### **Farbkonvertierung**

Sonderfarben wie HKS, Pantone oder RAL können im Digitaldruck nicht als Sonderfarbe wiedergegeben werden. Die Farben werden aus dem zur Verfügung stehenden CMYK Farbraum gemischt und somit der im Druck entsprechenden Vorgabe annähernd wiedergegeben. Wenn Sie Pantone oder HKS Töne verwenden, belassen Sie diese als Vollton. Unsere Drucksoftware errechnet den optimalen Farbwert zum Drucken über entsprechende Konvertierungstabellen.

### **Datenträger**

Mögliche Datenträger sind CD, DVD, USB-Stick, SD-Card, externe USB-Festplatten. Für angelieferte Datenträger können wir jedoch leider keine Haftung übernehmen. Auf Anfrage senden wir Ihnen auch gern unseren Zugang zum FTP-Server.

## Maschinenspezifische Merkmale

### **Druckformat**

Sie legen bitte das komplette Format als vielfaches von 480 mm an. Nur damit kann das Motiv mit einer vollständig bedruckten Bahn abschließen.

Abzüglich der Verarbeitungsränder können folgende Breiten motivfüllend produziert werden: 1920, 2400, 2880, 3360, 3840, 4320, 4800 mm, usw.. Die Höhe ist beliebig wählbar.

### **Beschnittzugabe**

Damit wir stets eine ganzzahlige Anzahl an Tapetenbahnen erhalten, sollte die Trimbox der Druck-PDF stets als vielfaches von 480 mm definiert sein. Wichtig ist zudem, dass die Trimbox definiert ist. Darüber hinaus wünschen wir uns eine Beschnittzugabe von umlaufend 1 mm und keinerlei Passkreuze, Kontrollstreifen o.ä..